

FANTIC XMF 125 PERFORMANCE

CARATTERISTICHE

Monocilindrico 4 tempi Euro5, raffreddato a liquido POTENZA MASSIMA RILEVATA: 11 kW (15 CV) a 9.750 rpm COPPIA MASSIMA RILEVATA: 11,8 Nm a 6.750 rpm

> CILINDRATA: 124,66 cc ALESAGGIO: 52 mm CORSA: 58,7 mm

DISTRIBUZIONE: Monoalbero a 4 valvole, fasatura variabile

INIEZIONE: Elettronica AVVIAMENTO: Elettrico

MARCE: 6

FRIZIONE: Multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento

IMPIANTO DI SCARICO: Collettore di scarico e silenziatore Euro5 by ARROW

TELAIO: Perimetrale in acciaio al CrMo
TELAIETTO POSTERIORE: Smontabile in acciaio
FORCELLONE: In acciaio con leveraggio progressivo
PNEUMATICI: 100/80x17 - 130/70x17
CERCHI: In alluminio anodizzati Black

FRENI: Disco anteriore "Wave" ø320mm - Disco posteriore "Wave" ø220mm; frenata combinata

PIASTRE DI STERZO: In alluminio, forgiate SOSPENSIONE ANTERIORE: FANTIC Ø41mm USD

SOSPENSIONE POSTERIORE: Mono Fantic FRS 125 – regolazione precarico

MANUBRIO: ø22 in acciaio SERBATOIO: capacità 7,5 l CONSUMI: 1,8 l/100 km

DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 2046mm ALTEZZA SELLA: 880mm INTERASSE: 1435mm PESO A SECCO: 112 kg

PREZZO











